

Таблицы размеров дверей

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ДВЕРИ СКЛАДНЫЕ, ДВЕРИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ТАБЛИЦА 6

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{slw}
Раздвижная система METAL для бетонных стен	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
Раздвижная система METAL для гипсокартонных стен	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _s (6) i (8)	M _G	B _G	T _{slw}	
Раздвижная система Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10	
	70	744			780		702			760				1613
	80	844			880		802			860				1813
	90	944			980		902			960				2013
	100	1044			1080		1002			1060				2193

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o (6) i (8)	H _o	O _s (6)	O _s (8)	O _w	H _z	M _s (6) i (8)	M _G	T _{slw}
Раздвижная система Porta	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	63	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2877		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3277		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3677		

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	T _{slw}
Система ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2038	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	1086		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Система BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2038	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	1086		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	T _{slw}
Система OMEGA	2 x 60	644	1956	30	1370	2060	1285	1954	1329	2038	1429	1469	2088/2108	+20 / +10
	2 x 70	744			1570		1485		1529		1629	1669		
	2 x 80	844			1770		1685		1729		1829	1869		
	2 x 90	944			1970		1885		1929		2029	2069		
	2 x 100	1044			2170		2085		2129		2229	2269		

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o *	H _o *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) i (8)	S _c	H _c	T _{slw}
Раздвижная система КОМПАКТ – одно полотно	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	793	2090/2110	1355	2128	+10 +5
	70	744			770		709		764		853	893		1555		
	80	844			870		809		864		953	993		1755		
	90	944			970		909		964		1053	1093		1955		
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193		2155		
Раздвижная система КОМПАКТ – два полотна	2 x 60	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	1418	2090/2110	2613	2128	+10 +5
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578	1618		3013		
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778	1818		3413		
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978	2018		3813		
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178	2218		4213		

* Для раздвижной системы КОМПАКТ размеры S_o и H_o обозначают размер проёма в металлической кассете для установки дверной коробки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Допустимые отклонения размеров согласно Польской Норме: до 1 мм ± 1 мм, свыше 1 м ± 2 мм.
- С целью получения параметра S_o для двустворчатых дверей необходимо: а) для полотен с четвертью: к значению S_o, указанному в Таблице 1 для одного (с четвертью) полотна, прибавить значение S_s другого полотна (с четвертью) или добора (с четвертью) – касается комплекта с дверной коробкой Porta SYSTEM для полотен с четвертью: к значению S_o, указанному в Таблице 1 для одного (с четвертью) полотна, прибавить значение S_s другого полотна (с четвертью) или добора (с четвертью), а полученное значение дополнительно уменьшить на 10 мм – касается варианта с остальными дверными коробками. б) для полотен без четверти: к значению S_o, указанному в Таблице 1 для одиночного (без четверти) полотна, прибавить значение S_s второго полотна (без четверти) или добора (без четверти), а полученное значение дополнительно увеличить на 16 мм
- Доборы для дверей с четвертью, которые мы предлагаем с натуральным покрытием (шпон) доступны в размере 40", где S_o=444, H_o=2030.
- Коробки запроектированы для установки на готовый, полностью отделанный пол. В случае металлических коробок существует возможность заказа удлиненной на 30 мм дверной коробки, которую можно залить в процессе установки на бетонной основе, в полу. В таком случае необходимо поданные размеры H_o и H_z увеличить на 30 мм (уровень, -30").
- Размер межкомнатных полотен, указанный в таблице относится и к полотнам с четвертью и к раздвижным (сдвижным, передвижным) полотнам.
- Porta SYSTEM интегрировала с верхней фрамугой размеры H_o, H_z и H_z +302 мм.
- Применяя дверную коробку ПРОЕКТ необходимо увеличить проем в стены S_o на 25 мм, а также высоту H_o на 15 мм (допуск результатов ±10 мм / ±5 мм).